

IP30

MTB-024A/B

Das MINI-Meldetableau 24V ist für die Fernanzeige an Notlicht-Systeme gemäß VDE 0558-508/ DIN EN 50171 zur Anzeige der Meldungen gemäß Punkt 6.7.2e geeignet.

Ausstattung

- MINI Meldetableau 24V / UP-Version
- Anzeige- und Bedien Einheit
- Betriebsbereit (GRÜN)
- Batteriebetrieb (GELB)
- Sammelstörung (ROT)
- Summer inkl. Reset für die akustische Meldung für die Sammelstörung
- Dauerschaltung mittels einem Schlüsselschalter über das Tableau EIN bzw. AUS schaltbar bzw. Anlage EIN/AUS



Technische Daten

Versorgungsspannung	min. 20VDC max. 29VDC
Stromaufnahme	100mA
Temperaturbereich	0 bis +40°C
Schutzart	IP30
Material	Kunststoff PS35
Farbe	Weiß ähnl. RAL9016
Abmessungen	
Frontplatte	BxHxT 81 x 81 x 6 mm ohne Elektronik
Montage UP	Hohlwanddose Ø 68mm mind. Tiefe 40mm
Aufputz-Gehäuse	BxHxT 81 x 81 x 51 inkl. Frontplatte