

IP40

Netzüberwachung

Spannungsüberwachungsrelais für Sicherheitsbeleuchtung DIN EN 50172 (VDE 0108-100)

Phasenwächter DIN EN 60255-1 (VDE 0435-300) 1- oder 3-Leitersystem mit Neutralleiteranschluss. Überwachungsfunktion Unterspannung, Ansprechwerte fest eingestellt auf $U \times 0,85$. LED-Anzeige für Kontaktstellung und Betrieb, Ruhestromprinzip, Hilfskontakt Wechsler.

Integrierte Testfunktion ermöglicht den manuellen Test der Funktion der Netzüberwachung. Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, 17,5 mm und fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514) ohne separate Bemessungssteuerspeisespannung. Montage auf Tragschiene DIN EN 60715.



Technische Daten und Bestellangaben

Netzüberwachung

Material	Kunststoff, selbstverlöschend
Montageart	Hutschiennenmontage
Abmessungen (B x H x T)	17.5 x 87 x 65 mm
Schutzart	IP40

Bestellnummer **980004**

Geeignet für folgende Systeme:

SAFEBOX 230-200	SAFEBOX II 230-200-S	SAFEBOX II 230-500-S
SAFEBOX 230-500	SAFEBOX II 230-500-M	

Hutschiennenmontage

