

# LBOX 200 DM

## Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß.

Ausführung in Deckenmontage mit unterseitigen Lichtaustrittsfenstern.

Im Leuchtenpreis sind pro Leuchte zwei Rettungszeichenscheiben (Erkennungsweite 23 m) enthalten, welche separat zu bestellen sind.


Die Leuchte wird mit einer 2 Watt LED-Leiste geliefert.



## Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	2 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste
Erkennungsweite	23 m	
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung	
Farbe	weiß	
Material	Stahlblech	
Montageart	Deckenanbaumontage	
Weitere Montagearten*	Auslegermontage, Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Pendelmontage	
Abmessungen (B x H x T)	DM 265 x 143 x 60 mm	
Schutzart	IP40	
Schutzklasse	I	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	260 lm	260 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Nennbetriebsdauer 1h	-	30% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	-	30% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	-	15% / 100%
Netzanschlussleistung	5.5 VA	5.5 VA
Batteriestromaufnahme	14 mA	-
Betriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Nennbetriebsdauer 1h	-	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 3h	-	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 8h	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	DALI ELC MSÜ3 SET009 SET010	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG Line
Funküberwachung	-	SAFELOG Wireless

## Deckenanbaumontage



\* Optionales Zubehör erforderlich

## Piktogramme zur Auswahl - bitte bei Bestellung angeben



## Zubehör

Kabel-Aufputz-Montage-Set

---

Kettenmontageset

---

Doppelpendel-Set mit Lang-Baldachin

---

Zentralpendel-Set mit Lang-Baldachin

---

Zentralpendelset - Aluminium/Kunststoff

---

Zentralpendelset - Kunststoff

---

Seil-Set mit Lang-Baldachin

---

Seilmontageset

---

Wandausleger

---

Piktogramme

---