

VARIOLINE 170 DMS

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Ansprechendes, architektonisches Design durch Kombination von runden und eckigen eloxierten Aluminiumprofilen. Container für Deckenanbaumontage mit Seilabhängung (Seil 1,5m) für die Scheibeneinheit. Optional ist die Leuchte ab Werk mit einem 2 x 5 m oder einem 2 x 10 m stromführenden Kabel lieferbar.


Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1,5 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit einem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 17 m) geliefert.

Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung
Leuchtmittel	1,5 W LED-Leiste
Erkennungsweite	17 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Farbe	weißaluminium (silber)
Material	Aluminium
Montageart	Deckenanbaumontage (Seilabhängung)
Abmessungen (B x H x T)	DMS 200 x 163 x 29 mm
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	190 x 121 x 10 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
IK-Schutzklasse	IK03
Lichtstrom (Netz)	190 lm
Netzanschlussleistung	5 VA
Batteriestromaufnahme	12 mA
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
optional	
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	ELC MSÜ3 SET009 SET010



Deckenanbaumontage (Seilabhängung)



Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Zubehör

Universalabdeckplatte